
凹片形尼龙预绝缘端子 (易进型)
LIPPED BLADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	A	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	LBNY1-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	28.2 (1.110)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	2.1 (.083)	0.75 (.030)	1000
	LBNY1-4.6	4.6 (.181)								1000
1.5-2.5 (16-14)	LBNY2-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	28.2 (1.110)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	2.1 (.083)	0.8 (.031)	1000
	LBNY2-4.6	4.6 (.181)								1000
4-6 (12-10)	LBNY5-3	3.0 (.118)	17.2 (.677)	30.2 (1.189)	13.0 (.512)	6.4 (.252)	3.4 (.134)	2.75 (.108)	1.0 (.039)	500
	LBNY5-4.6	4.6 (.181)								500

凹片形尼龙预绝缘端子 (双压接)
LIPPED BLADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (DOUBLE CRIMP)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	A	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	LBNYD1-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	28.2 (1.110)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	2.1 (.083)	0.75 (.030)	1000
	LBNYD1-4.6	4.6 (.181)								1000
1.5-2.5 (16-14)	LBNYD2-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	28.2 (1.110)	11.0 (.433)	5.2 (.205)	2.3 (.091)	2.1 (.083)	0.8 (.031)	1000
	LBNYD2-4.6	4.6 (.181)								1000
4-6 (12-10)	LBNYD5-3	3.0 (.118)	17.2 (.677)	30.2 (1.189)	13.4 (.528)	7.2 (.283)	3.4 (.134)	2.75(.108)	1.0 (.039)	500
	LBNYD5-4.6	4.6 (.181)								500